



Deklaracja Wła ciwo ci U ytkowych Nr SP/03/A15/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającym zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 2:
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

STORA-DRAIN PARKING SC

STORA-DRAIN PARKING / szeroko / wysoko / numer palety

System odwodnień liniowych z polimerobetonu z rusztami ze stali ocynkowanej, dł. bud. od 50 do 100cm; szer. bud. 130mm. wys. bud. od 80 do 295mm.

Numery artykułów zgodnie z "Katalogiem produktów STORA-DRAIN"
Kanał odwadniający typu M wraz z akcesoriami pozwalający na zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z obszarów: dla ruchu pieszego i rowerzystów.

O.P.S.O. Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 58; 58-500 Jelenia Góra; Polska

Zakład produkujący:
O.P.S.O. Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 58; 58-500 Jelenia Góra; Polska

nie dotyczy

System 3

Baustofftechnologie EMS GmbH, Warendorf
Kiwa Zemplabor, Beckum MFPA Leipzig GmbH
Nr laboratorium: 1032 Nr laboratorium: NB 0800
Numery wstępnych badań typu: 08/1937-7WP; 08/1937-8/WP, 08/1937-14WP; 08/1937-19/WP, 08/1937-26/WP, 08/1973-3/WP
PB 5.2/17-014-3 765/7, 765/8, 765/9; PB 5.2/17-014-4 765/10 765/11, 765/12; PB 5.2/16-485-5 746/7, 746/8, 746/9. PB 5.2/17-079-5 768/13, 768/14, 768/15; PB 5.2/17-079-6 768/16, 768/17, 768/18.

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem a) maksymalne obciążenie b) trwałe odkształcenie	klasa A15 kN 15 100mm/50	PN-EN 1433:2005 + PN:EN 1433:2005 + A1:2007
Wodoszczelność - połączenie kanałów odpływowych	bez wycieków	
Trwałość	N	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 2 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Jacek Ratasiewicz

Peter Meers