



Deklaracja Wła ciwo ci U ytkowych Nr SP/03/B125/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

STORA-DRAIN PARKING SC

STORA-DRAIN PARKING / szeroko / wysoko / numer palety

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającym zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

System odwodnienia liniowych z polimerobetonu z rusztami ze stali ocynkowanej, dł. bud. od 50 do 100cm; szer. bud. od 130 do 338mm; wys. bud. od 80 do 295mm.

Numery artykułów zgodne z "Katalogiem produktów STORA-DRAIN" Kanał odprowadzający typu M wraz z akcesoriami pozwalający na zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z obszarów: chodniki, strefy dla pieszych i inne obszary o podobnym charakterze, parkingi lub zatoczki dla samochodów osobowych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

O.P.S.O. Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 58; 58-500 Jelenia Góra; Polska

Zakład produkcyjny:

O.P.S.O. Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 58; 58-500 Jelenia Góra; Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właciwości wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właciwości wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Baustofftechnologie EMS GmbH, Warendorf
Kiwa Zemlabor, Beckum MFGPA Leipzig GmbH
Nr laboratorium: 1032 Nr laboratorium: NB 0800
Numery wstępnych badań typu: 08/1937-7WP; 08/1937-8WP, 08/1937-14WP; 08/1937-19WP, 08/1937-26WP, 08/1973-3WP
PB 5.2/17-014-3 765/7, 765/8, 765/9; PB 5.2/17-014-4 765/10 765/11, 765/12; PB 5.2/16-485-5 746/7, 746/8, 746/9.
PB 5.2/17-014-5 765/13, 765/14, 765/15; PB 5.2/17-014-6 765/16, 765/17, 765/18. PB 5.2/17-079-5 468/13, 768/14, 768/15; PB 5.2/17-079-6 768/16, 768/17, 768/18.

nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właciwości wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

9. Deklarowane właciwości wyrobu:

Zasadnicze charakterystyki	Właciwości wyrobu	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość pod obciążeniem a) maksymalne obciążenie b) trwałe odkształcenie	klasa B125 kN 125 300mm/50	PN-EN 1433:2005 + PN:EN 1433:2005 + A1:2007
Wodoszczelność połączenia kanałów odpływowych	bez wycieków	
Trwałość	N	

10. Właciwości wyrobu określone w pkt 2 i 3 są zgodne z właciwościami deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właciwości wyrobu wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Jacek Ratasiewicz

Peter Meers